



EnoMundi, S.L.

Pol. El Plano, nave 5 50430 Maria de Huerva (Zaragoza)

Telf.: 976 12 67 55

enomundi@enomundi . com

www.enomundi.com

DEPOSITOS APILABLES DE ACERO INOX.



Depósitos de acero inox. AISI 304 laminado en frío, acabado externo satinado e interior pulido. Fondos moldeados en frío con perfil optimizado. (Espesor mínimo 1,5 mm.) Soldaduras en TIG automatizadas y limpieza mecánica de las mismas.

Jaula protectora de acero galvanizado por baño. Alojamiento del depósito con tacos de goma antivibración. Base palet con guía para horquillas de carretilla y transpalet manual.

Apilamiento máximo de 2 recipientes en carga. No esta permitido el transporte de recipientes apilados.

Opcional:

Depósito en acero Inox. AISI 316

Jaula protectora en acero AISI 304

Aislamiento o camisa de refrigeración

Instalación de agitadores, dispositivos de limpieza, etc.

Para modelos no homologados, pueden efectuarse modificaciones dimensionales y equipamientos especiales según exigencia del usuario.

Modelo	Capacidad (L)	Dimensión depósito Ø x Altura (mm)	Dimensión total Ancho x Largo (mm)	Válvula de descarga	Válvula de aireación en nylon	Boca Superior Ø (mm)
PC500	548	1080 x 960	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
PC750	737	1080 x 1165	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
PC1000	994	1080 x 1460	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
PC1250	1308	1080 x 1800	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400
PC1500	1536	1080 x 2050	1135 x 1135	DIN 50	400 hl/h	400

*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por EnoMundi, S.L. sin previo aviso