



EnoMundi, S.L.

Pol. El Plano, nave 5 50430 María de Huerva (Zaragoza)

Telf.: 976 12 67 55

enomundi@enomundi . com

www.enomundi.com

## ELECTROBOMBAS INOX. ROTOR NEOPRENO



Electrobombas con cuerpo de acero inoxidable y turbina en goma alimentaria accionada por correas. Están indicadas para el trasiego de líquidos, incluso en presencia de partes sólidas en suspensión, como vino, aceite, leche, miel, zumo de fruta, etc.

Todos los motores aplicados a los diferentes modelos son reversibles de doble velocidad, con lo que es posible trabajar a un bajo número de revoluciones.

Todos se suministran con un carro de acero inoxidable para el transporte.

Las versiones disponibles son las siguientes:

| Modelo     | Giro r.p.m. | Motor           | Caudal L/h.     | Dimensiones | Peso |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Inox. 50 T | 370/740     | Trifase 2-3 Hp. | 9.000 - 16.200  | 850x500x750 | 46   |
| Inox. 60 T | 370/740     | Trifase 3-4 Hp. | 15.000 – 25.800 | 850x500x750 | 51   |

\*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por EnoMundi, S.L. sin previo aviso