EnoMundi, S.L. Pol. El Plano, nave 5 50430 Maria de Huerva (Zaragoza) Telf.: 976 12 67 55 enomundi@enomundi.com www.enomundi.com

EQUIPO DE FRIO

Refrigerador de agua glicolada dotado de bomba de recirculación, depósito de acumulación, display de control y accesorios hidráulicos. Utilizado para el control de temperatura durante la fermentación y para el proceso de estabilización.
Con termostato adicional para la detección y control de la temperatura del producto.

Modelo	Potencia frigorífica	Gas refrigerante	Caudal recirculación	Posibilidad Frío – Calor	L. controlables en fermentación	Nº depósitos a controlar simultáneamente
C2-W3	3,5 Kw.	R-404A	1200 l/h	Frío	± 10.000 l.	1
C2-W3R	3,5 Kw.	R-404A	1200 l/h	Frío - Calor	± 10.000 l.	1
C2-W3 2T	3,5 Kw.	R-404A	1200 l/h	Frío	± 10.000 l.	2
C2-W3 2TR	3,5 Kw.	R-404A	1200 l/h	Frío - Calor	± 10.000 l.	2
C2-W3 4T	3,5 Kw.	R-404A	1200 l/h	Frío	± 10.000 l.	4
C2-W3 4TR	3,5 Kw.	R-404A	1200 l/h	Frío - Calor	± 10.000 l.	4

*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por EnoMundi, S.L. sin previo aviso