



EnoMundi, S.L.

Pol. El Plano, nave 5 50430 Maria de Huerva (Zaragoza)

Tel.: 976 12 67 55

enomundi@enomundi . com

www.enomundi.com

BOMBAS VOLUMETRICAS SERIE G



Bomba volumétrica proyectada para el trasvase mediante bombeo de productos semi-sólidos, con propiedad de viscosidad y de deformidad tal que puedan pasar a través de la bomba y de las mangueras. Especialmente indicada en el trabajo con uva despalillada, uva entera, uva fermentada, hollejos remojados y fruta.

Todos los modelos están equipados con rejilla de protección superior de acero inox., patas de fijación de goma, ruedas de transporte y motor eléctrico.

Modelo	Motor Hp	Producción horaria Kg / h.	R.p.m.	Max. altura descarga	Max. distancia descarga	Peso Kg.
G-80	2,5	6.000 - 8.000	47 - 58	3 m.	10 m.	100
G-180	5,5	12.000 - 15.000	47 - 58	5 m.	30 m.	230
G-180	7;5	12.000 - 15.000	47 - 58	8 m.	40 m.	240

*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por EnoMundi, S.L. sin previo aviso