



EnoMundi, S.L.

Pol. El Plano, nave 5 50430 Maria de Huerva (Zaragoza)

Telf.: 976 12 67 55

enomundi@enomundi.com

www.enomundi.com

EQUIPO DE FRIO C2 - W9



Refrigerador de agua glicolada dotado de bomba de recirculación, depósito de acumulación, display de control y accesorios hidráulicos. Utilizado para el control de temperatura durante la fermentación y para el proceso de estabilización.

Con termostato adicional para la detección y control de la temperatura del producto.

Modelo	Potencia frigorífica	Gas refrigerante	Caudal recirculación	Posibilidad Frío - Calor	L. controlables en fermentación	Nº depósitos a controlar simultáneamente
C2-W9	8,5/4,1Kw.	R-404A	2600 l/h	Frío	± 23.000 l.	1
C2-W9R	8,5/4,1Kw.	R-404A	2600 l/h	Frío - Calor	± 23.000 l.	1
C2-W9 4T	8,5/4,1Kw.	R-404A	2600 l/h	Frío	± 23.000 l.	4
C2-W9 6T	8,5/4,1Kw.	R-404A	2600 l/h	Frío	± 23.000 l.	6
C2-W9R 4T	8,5/4,1Kw.	R-404A	2600 l/h	Frío - cALOR	± 23.000 l.	4
C2-W9R 6T	8,5/4,1Kw.	R-404A	2600 l/h	Frío - Calor	± 23.000 l.	6

*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por EnoMundi, S.L. sin previo aviso